



PermaWick Company
255 E. Brown Street, Suite 100, Birmingham, MI 48009
Teléfono: 248-433-3500 • Fax: 248-594-3433
sales@permawick.com
www.permawick.com

Una compañía con certificación ISO9001

PD SYNTROIL 440

REV. # 4

FECHA DE REV.: 20 de marzo de 2018

ACEITE SYNTROIL 440 (A25716-110)

LUBRICANTE SINTÉTICO A BASE DE ÉSTER PARA COJINETES DE METAL SINTERIZADO

DESCRIPCIÓN

Impregnación de cojinetes de metal sinterizado, piezas estructurales y depósitos para lograr la mayor vida útil posible en el intervalo de temperaturas más amplio. Para aplicaciones en electrodomésticos, automóviles, máquinas comerciales, herramientas eléctricas y equipos de sonido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tasa de evaporación muy baja para una vida útil más prolongada
- El más amplio intervalo de temperaturas de uso
- Excelente estabilidad a la oxidación, sin depósitos
- Película de extraordinaria resistencia
- Incorpora características antideslizantes y antigoteo
- Resistente al "bombeo"
- Asegura la confiabilidad en condiciones adversas de temperatura, tiempo, desgaste y oxidación

<u>Prueba de rendimiento</u>	<u>Método ASTM</u>	<u>Valores típicos</u>
Gravedad específica	D1298	1,013
Punto de inflamación, °F	D92	243
Punto de fluidez, °C	D97	<-65
Viscosidad, cSt. 40°C	D445	73,6
100°C		12,3
Viscosidad, SUS 100°F	D88	380
210°F		71,3
Índice de viscosidad	D2272	145
Pérdida por evaporación, % en peso 22 horas a 210°F	D972	0,13

El líder mundial en lubricación de motores de potencia fraccionada

Ficha de datos del producto de PermaWick